

**WKREŃ DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH
DO STALI O MAX. GRUBOŚCI 16 MM**
MPT 16 SP
(POWŁOKA CERAMICZNA, PODKŁADKA A19)

*** 5219**



Zdolność przewiercania $t_{max} \leq 16$ mm



| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|-------------------------|--------|-------------------|
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 85 | 638904 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 105 | 638904 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 125 | 638906 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 145 | 638907 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 165 | 638908 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 195 | 638909 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 205 | 638910 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 245 | 638911 | 50 |
| MPT 16 SP 6.3/7.0 x 295 | 638912 | 50 |

**PODKŁADKA
SIODŁOWA „CALOTA”
SW**

*** 5281**



| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|---------------|--------|-------------------|
| SW 26mm / 27° | 642950 | 100 |
| SW 32mm / 25° | 642951 | 100 |
| SW 41mm / 32° | 642952 | 100 |

**WKREŃ DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH
DO STALI O MAX. GRUBOŚCI 25 MM**
MPT 25 SP
(POWŁOKA CERAMICZNA, PODKŁADKA A19)

*** 5226**



Zdolność przewiercania $t_{max} \leq 25$ mm



| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|-------------------------|--------|-------------------|
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 145 | 636022 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 165 | 636023 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 185 | 636024 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 205 | 636025 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 225 | 636026 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 245 | 636027 | 50 |
| MPT 25 SP 6.3/7.0 x 265 | 636028 | 50 |



**Dostawa w ciągu
24h*/48h**

*dla zamówień złożonych
do godz. 14
w dniu poprzednim

MARCOPOL Sp. z o.o.
Producent Śrub
ul. Oliwska 100
80-209 Chwaszczyno
tel.: + 48 58 55 40 555

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: + 48 58 55 40 655
fax: + 48 58 55 40 439
bok@marcopol.pl
www.marcopol.pl



***** NOWOŚĆ**

**WKREŃY
DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH**



WKREŃY POSIADAJĄ
EUROPEJSKĄ OCENĘ
TECHNICZNĄ ETA 19/0354

**WKRĘT DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH
DO STALI O MAX. GRUBOŚCI 6 MM
MPT 6 SP**
(POWŁOKA CERAMICZNA, PODKŁADKA A19)

5215



Zdolność przewiercania $t_{max} \leq 6$ mm



| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|------------------------|--------|-------------------|
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 65 | 638884 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 85 | 638885 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 105 | 638886 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 125 | 638887 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 155 | 638888 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 175 | 638889 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 205 | 638890 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 235 | 638891 | 50 |
| MPT 6 SP 5.5/6.3 x 275 | 638892 | 50 |

**WKRĘT DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH
DO STALI O MAX. GRUBOŚCI 12 MM
MPT 12 SP**
(POWŁOKA CERAMICZNA, PODKŁADKA A19)

5217



Zdolność przewiercania $t_{max} \leq 12$ mm




| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|-------------------------|--------|-------------------|
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 85 | 638893 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 95 | 638894 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 115 | 638895 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 135 | 638896 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 155 | 638897 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 175 | 638898 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 195 | 638899 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 215 | 638900 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 235 | 638901 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 265 | 638902 | 50 |
| MPT 12 SP 5.5/6.3 x 285 | 637789 | 50 |

**WKRĘT DO MOCOWANIA
PŁYT WARSTWOWYCH
DO BETONU
MPTC SP**
(POWŁOKA CERAMICZNA, PODKŁADKA A19)

5222



Długość wiertła = 11 mm
Efektywna głębokość kotwienia beton = 30 mm
Minimalna głębokość mocowania drewno = 20 mm



| Kod i rozmiar | Index | Opakowanie [szt.] |
|-----------------------|--------|-------------------|
| MPTC SP 6.4/7.0 x 105 | 638949 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 125 | 638950 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 145 | 638951 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 165 | 638952 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 195 | 638953 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 225 | 638954 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 245 | 638955 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 265 | 638956 | 50 |
| MPTC SP 6.4/7.0 x 295 | 638957 | 50 |